



FITXA TÈCNICA

Alimentació	Monofàsica 230V	Sistema bloqueig carros	Electromecànic
Potència mitjana en operació	600 W	Funcions	Càrrega Descàrrega Càrrega + descàrrega Machine tending Punt a punt
Dimensions màximes safata	800 x 800 mm	Interfície usuari	PC Windows 10 IoT
Pes màxim safata carregada	7 kg	Cloud Monitor	Si
Alçada màxima carro	1800 mm		
Nombre de carros	0 (opció sense carro) 1 2		

CAPACITAT PRODUCTIVA <small>Dades de referència, no contractuals</small>	NOMINAL		AMB CANVI DE CARRO (30 seg)		
	CARRO 1	CARRO 2	CARRO 1	CARRO 2	CARRO 1 Y 2
FUNCIO SIMPLE: Càrrega o descàrrega					
Segons per cicle	9,2	12,6	-	-	-
Safates per hora	391	286	325	249	330*
Carros per hora (16 safates)	24,5	17,8	20,3	15,5	20,6*
Minuts per carro	2,45	3,36	2,95	3,86	2,91*
Autonomia (minuts)	-	-	2,45	3,36	4,81
FUNCIO DOBLE: Càrrega i descàrrega					
Segons per cicle	13,1	16,5	-	-	-
Safates per hora	275	218	240	196	243*
Carros per hora (16 safates)	17,2	13,6	15,0	12,2	15,2*
Minuts per carro	3,49	4,40	3,99	4,90	3,95*
Autonomia (minuts)	-	-	3,49	4,40	6,89
FUNCIO MACHINE TENDING: Càrrega i descàrrega amb canvi de safata					
Segons per cicle	15,2	18,6	-	-	-
Safates per hora	237	194	211	176	213*
Carros per hora (16 safates)	14,8	12,1	13,2	11,0	13,3*
Minuts per carro	4,05	4,96	4,55	5,46	4,51*
Autonomia (minuts)	-	-	4,05	4,96	8,01

* Valor mitjà